

TRUCKAR



HelgeNyberg

LÄTTKÖRDA I TRÅNGA UTRYMMEN

PLOCKTRUCKAR

Plocktruckarna finns i tre modeller. Med små ytermått och liten svängradie är dessa eltruckar lättkörda och smidiga att manövrera i trånga utrymmen. Unikt dockningssystem som medger enkel i- och urkoppling av vagnar vilket gör att det går att använda många olika typer av vagnar till samma truck. Deras låga vikt gör dem mycket lämpliga på bland annat entresolplan.

Truckarna är CE-märkta och 3:e part certifierade av SMP (Swedish Machinery Testing Institute) i linje med Eurotest. (Stegarna som syns på bilden är tillbehör.)





709

Dimensioner och teknisk data

Art nr	14 16 47 09
Maxhastighet	12 km/h
Max. dragförmåga	1000 kg beroende på hastighet.
Max stigningsgrad	10%
Längd	1580 mm
Bredd	750 mm
Höjd	1100 mm
Instegshöjd	70 mm
Markfrigång	35 mm
Axelavstånd	1165 mm
Vikt utan batteri	180 kg

Motor

Elsystem	24 V (AC)
Effekt	1000 W
Motortyp	AC, "In-wheel-drive"
Drivhjul	ø250 x 80 Polyuretan
Bakhjul	ø200 x 50 Elastic
Stödhjul	ø80 x 35 Polyuretan

Batterier

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier och lithiumbatterier. Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning.

Typ	Spänning	Kapacitet	Batterivikt	Totalt
Gel	24 V	76 Ah/C5	58 kg	238 kg
Gel	24 V	105 Ah/C5	73 kg	253 kg
Li-Ion	24 V	48 Ah	7 kg	231 kg
Li-Ion	24 V	96 Ah	14 kg	238 kg

Vagnar

Lämplig för 600 mm breda vagnar.

Exempel på tillbehör

Blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, bluespot, iPadhållare m m.



710

Dimensioner och teknisk data

Art nr	14 16 47 10
Maxhastighet	12 km/h
Max. dragförmåga	1000 kg beroende på hastighet.
Max stigningsgrad	10%
Längd	1580 mm
Bredd	970 mm
Höjd	1100 mm
Instegshöjd	70 mm
Markfrigång	35 mm
Axelavstånd	1165 mm
Vikt utan batteri	200 kg

Motor

Elsystem	24 V (AC)
Effekt	1000 W
Motortyp	AC, "In-wheel-drive"
Drivhjul	ø250 x 80 Polyuretan
Bakhjul	ø200 x 50 Elastic
Stödhjul	ø80 x 35 Polyuretan

Batterier

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier och lithiumbatterier. Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning.

Typ	Spänning	Kapacitet	Batterivikt	Totalt
Gel	24 V	76 Ah/C5	58 kg	258 kg
Gel	24 V	105 Ah/C5	73 kg	273 kg
Li-Ion	24 V	48 Ah	7 kg	251 kg
Li-Ion	24 V	96 Ah	14 kg	258 kg

Vagnar

Lämplig för 800 mm breda vagnar.

Exempel på tillbehör

Blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, fällbar stege, bluespot, iPadhållare m m.



713

Dimensioner och teknisk data

Art nr	14 16 47 13
Maxhastighet	12 km/h
Max. dragförmåga	1000 kg beroende på hastighet.
Max stigningsgrad	10%
Längd	1475 mm
Bredd	1315 mm
Höjd	1100 mm
Instegshöjd	70 mm
Markfrigång	35 mm
Axelavstånd	1050 mm
Vikt utan batteri	202 kg

Motor

Elsystem	24 V (AC)
Effekt	1000 W
Motortyp	AC, "In-wheel-drive"
Drivhjul	ø250 x 80 Polyuretan
Bakhjul	ø200 x 50 Elastic
Stödhjul	ø80 x 35 Polyuretan

Batterier

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier och lithiumbatterier. Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning.

Typ	Spänning	Kapacitet	Batterivikt	Totalt
Gel	24 V	76 Ah/C5	58 kg	260 kg
Gel	24 V	105 Ah/C5	73 kg	275 kg
Li-Ion	24 V	48 Ah	7 kg	253 kg
Li-Ion	24 V	96 Ah	14 kg	260 kg

Vagnar

Lämplig för 1200 mm breda vagnar.

Exempel på tillbehör

Blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, fällbar stege, bluespot, iPadhållare m m.

PLOCKTRUCK

GOD ÖVERBLICK

Den kompakta designen ger en god överblick i alla riktningar, vilket ökar säkerheten.

ERGONOMISKA REGLAGE

Ergonomi och smarta funktioner gör trucken intuitiv och enkel att köra. Fri från störande detaljer.

LÄTTHANTERAD OCH KÖRGLAD

Utvecklad för orderplocksmiljö. En av få truckar som tillåts köra på entresoplan. Kompakt utförande innebär kort svängradie.

FUNKTIONELL LED-BELYSNING

Snygg design i kombination med bra funktion. Egenskaper som kännetecknar en framgångsrik produkt.

GENOMTÄNKT FÖRARUTRYMME

Rymlig, ergonomisk och vibrationsdämpad golvyta i gummi. Närvarokontroll, dvs trucken kan bara köras när föraren står på golvytan. Möjlighet att integrera stegar för att nå en plockhöjd på 3 meter.

KOMPAKT UTFÖRANDE

Kompakt utförande för smidig manövrering på trånga utrymmen. Spara tid och öka produktiviteten med vår truck med kort svängradie.

UNIK DOCKNINGSLÖSNING

Ger en närhet för effektivt orderplock, samtidigt som flexibiliteten är hög då det är enkelt att skifta mellan olika vagnlösningar.

ENKELT BATTERIBYTE – 20 SEKUNDER

Enkelt handhavande vid batteribyte – endast 20 sek. Kräver inga speciella laddningsutrymmen.

EXTRA LÅGT INSTEG – 70 MM

Marknadens förmodligen lägsta instegshöjd höjer komforten ytterligare.

STARK ELEKTRISK AC-MOTOR

– ökad dragkapacitet
Tyst, stark och uthållig.

INGEN HYDRAULIK, INGET SPILL
Trucken är en "clean machine", inget läckage av olja eller batterisyra.

TILLBEHÖR

Exempel på tillbehör:

Autosummer	Art nr 12260599
Autosummer back	Art nr 12260600
Batteribord	Art nr 14174015
Blixtlampa fram	Art nr 12260602
Bluespot	Art nr 12260605
Dokumenthållare	Art nr 12262040
ESD-kedja	Art nr 12260552
Framhylla	Art nr 12260601
Tillbehörsbåge	Art nr 12260575

Stegar:

Steg 710 vänster	Art nr 12261475
Steg 710 höger	Art nr 12261476
Steg 713 vänster	Art nr 12261510
Steg 713 höger	Art nr 12261511

Batteri och laddare:

Gel Batterisats	24V-76 Ah	Art nr 12261115
Gel Batterisats	24V-105 Ah	Art nr 12261116
Li-On Batterisats	24V-48 Ah	Art nr 12261161
Li-On Batterisats	24V-96 Ah	Art nr 12261160
Gel Laddare	16,5 A	Art nr 12261140
Gel Laddare	20 A	Art nr 12261141
Li-On Laddare	40 A	Art nr 12261143
Li-On Laddare	80 A	Art nr 12261144

VAGNAR TILL PLOCKTRUCKAR

Vårt unika dockningssystem medför enkel i- och urkoppling av vagnar. Det innebär att det går att använda och enkelt skifta mellan olika typer av vagnar till samma truck. Dockningen och de kompakta ytermåtten gör ekipaget lätthanterat i smala gångar och den låga vikten gör dem också lämpliga för entresolplan.

I vårt standardsortiment har vi hyllvagnar med steglöst ställbara hyllplan av varierande antal och stegvagnar med integrerad stege som möjliggör plockning upp till cirka 3 meters höjd.

Se separat broschyr om lastbärare.



NÄR STORLEK OCH FLEXIBILITET AVGÖR

DRAGTRUCKAR

Dragtruckarna finns i tre olika modeller. Som alla våra truckar är de optimerade för kraven som ställs på lättare materialhantering. En bogsertruck ger i kombination med kundanpassade vagnar en unik flexibilitet och användarvänlighet för internt transportarbete. Dragtruckarna har små ytermått vilket passar transporter på till exempel sjukhus, flygplatser och hos tillverkande företag vid utkörning av material till produktion. Dess låga vikt gör dem lämpliga på entresolplan.

Truckarna är CE-märkta och 3:e part certifierade av SMP (Swedish Machinery Testing Institute) i linje med Eurotest. Våra vagnar kopplas enkelt till med vår fällbara dragstång vars standardutförande passar alla Ergobjörnvagnar (samt även andra vagnar på marknaden).





702

Dimensioner och teknisk data

Art nr	14 16 47 02
Maxhastighet	12 km/h
Max. dragförmåga	1000 kg, beroende på hastighet och vagnsapplikation.
Max stigningsgrad	10%
Längd	1300 mm
Bredd	600 mm
Höjd	1100 mm
Instegshöjd	70 mm
Markfrigång	35 mm
Axelavstånd	815 mm
Vikt utan batteri	190 kg

Motor

Elsystem	24 V (AC)
Effekt	1000 W
Motortyp	AC, "In-wheel-drive"
Drivhjul	ø250 x 80 Polyuretan
Bakhjul	ø200 x 50 Elastic
Stödhjul	ø80 x 35 Polyuretan

Batterier

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier och litiumbatterier. Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning.

Typ	Spänning	Kapacitet	Batterivikt	Totalt
Gel	24 V	76 Ah/C5	58 kg	248 kg
Gel	24 V	105 Ah/C5	73 kg	263 kg
Li-Ion	24 V	48 Ah	7 kg	241 kg
Li-Ion	24 V	96 Ah	14 kg	248 kg

Exempel på tillbehör

Blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, kombidrag, bluespot, iPadhållare m m.



708

Dimensioner och teknisk data

Art nr	14 16 47 08
Maxhastighet	12 km/h
Max. dragförmåga	1500 kg, beroende på hastighet och vagnsapplikation.
Max stigningsgrad	10%
Längd	1300 mm
Bredd	600 mm
Höjd	1360 mm
Instegshöjd	70 mm
Markfrigång	35 mm
Axelavstånd	815 mm
Vikt utan batteri	320 kg

Motor

Elsystem	24 V (AC)
Effekt	1000 W
Motortyp	AC, "In-wheel-drive"
Drivhjul	ø250 x 80 Polyuretan
Bakhjul	ø200 x 50 Elastic
Stödhjul	ø80 x 35 Polyuretan

Batterier

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier och litiumbatterier. Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning.

Typ	Spänning	Kapacitet	Batterivikt	Totalt
Gel	24 V	76 Ah/C5	58 kg	378 kg
Gel	24 V	105 Ah/C5	73 kg	393 kg
Li-Ion	24 V	48 Ah	7 kg	371 kg
Li-Ion	24 V	96 Ah	14 kg	378 kg

Exempel på tillbehör

Blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, kombidrag, bluespot, iPadhållare m m.



728

Dimensioner och teknisk data

Art nr	14 16 47 28
Maxhastighet	12 km/h
Max. dragförmåga	1500 kg, beroende på hastighet och vagnsapplikation.
Max stigningsgrad	10%
Längd	1684 mm
Bredd	750 mm
Höjd	1100 mm
Instegshöjd	70 mm
Markfrigång	33 mm
Axelavstånd	1165 mm
Vikt utan batteri	321 kg

Motor

Elsystem	24 V (AC)
Effekt	1000 W
Motortyp	AC, "In-wheel-drive"
Drivhjul	ø250 x 80 Polyuretan
Bakhjul	ø200 x 50 Elastic
Stödhjul	ø80 x 35 Polyuretan

Batterier

Ventilreglerade underhållsfria gelbatterier och litiumbatterier. Det krävs ingen speciell laddrumsutrustning.

Typ	Spänning	Kapacitet	Batterivikt	Totalt
Gel	24 V	76 Ah/C5	58 kg	379 kg
Gel	24 V	105 Ah/C5	73 kg	394 kg
Li-Ion	24 V	48 Ah	7 kg	372 kg
Li-Ion	24 V	96 Ah	14 kg	379 kg

Exempel på tillbehör

Stege, hyllsystem, sarg, blixtljus, tillbehörsbåge, skrivplatta, extra batterikassett, batteribytesbord, papperskorg, datorhållare, bluespot, iPadhållare m m.

DRAGTRUCK

LÄTTHANTERAD OCH KÖRGLAD

Utvecklad för LEAN-miljö. En av få truckar som tillåts köra på entresolplan. Kompakt utförande innebär kort svängradie.

ERGONOMISKA REGLAGE

Ergonomi och smarta funktioner gör trucken intuitiv och enkel att köra. Fri från störande detaljer.

FUNKTIONELL LED-BEYSNING

Snygg design i kombination med bra funktion. Egenskaper som kännetecknar en framgångsrik produkt.

GOD ÖVERBLICK – 600 MM BRED

Den kompakta designen ger en god överblick i alla riktningar, vilket ökar säkerheten.

OLIKA DRAGANORDNINGAR

Detta säkerställer dragfunktionen för de flesta av marknadens vagnstyper.

INGEN HYDRAULIK, INGET SPILL

Trucken är en "clean machine", inget läckage av olja eller batterisyra.

GENOMTÄNKT FÖRARUTRYMME

Rymlig, ergonomisk och vibrationsdämpad golvyta i gummi. Närvarokontroll, dvs trucken kan bara köras när föraren står på golvytan. Smarta förvaringsutrymmen.

EXTRA LÅGT INSTEG – 70 MM

Marknadens förmodligen lägsta instegshöjd höjer komforten ytterligare.

KOMPAKT UTFÖRANDE

Kompakt utförande för smidig manövrering på trånga utrymmen. Spara tid och öka produktiviteten med vår truck med kort svängradie.

ENKELT BATTERIBYTE – 20 SEKUNDER

Enkelt handhavande vid batteribyte – endast 20 sek. Kräver inga speciella laddningsutrymmen.

ROBUST KONSTRUKTION

Robust och stark truck i det lättare segmentet.

STARK ELEKTRISK AC-MOTOR – ÖKAD DRAGKAPACITET

Tystare, starkare och uthålligare. 70% starkare motor. Lång drifttid.

TILLBEHÖR

Exempel på tillbehör:

Autosummer	Art nr 12260599
Autosummer back	Art nr 12260600
Batteribord	Art nr 14174015
Blixtlampa fram	Art nr 12260602
Bluespot	Art nr 12260605
Dokumenthållare	Art nr 12262040

ESD-kedja	Art nr 12260552
Framhylla	Art nr 12260601
Ståstöd för 702	Art nr 12260306
Tillbehörsbåge	Art nr 12260575

Batteri och laddare:

Gel Batterisats	24V-75 Ah	Art nr 12261115
Gel Batterisats	24V-105 Ah	Art nr 12261116
Li-On Batterisats	24V-48 Ah	Art nr 12261161
Li-On Batterisats	24V-96 Ah	Art nr 12261160

Gel Laddare 16,5 A	Art nr 12261140
Gel Laddare 20 A	Art nr 12261141
Li-On Laddare 40 A	Art nr 12261143
Li-On Laddare 80 A	Art nr 12261144

DRAGTRUCK 728

Med sin något bredare design än övriga Ergobjörn dragtruckar erbjuder den en imponerande stabilitet, vilket gör den till en pålitlig och säker transportmedel för alla dina körbehov. Men det är inte allt - Truck 728 är också extremt flexibel och kan enkelt anpassas efter dina specifika önskemål. Med många möjligheter på sitt flak kan den tillämpa olika lösningar som passar dina specifika företagsbehov. Vilket gör den till den ultimata lösningen för alla dina transportbehov.

En annan fantastisk egenskap för Truck 728 är att den kan koppla upp till 3-4 vagnar i tåg. På detta sätt kan du dra nytta av dess bekvämlighet, ergonomi och möjligheter samtidigt som du ökar effektiviteten och produktiviteten när du arbetar.



Exempel på kundanpassade lösningar på flaket.

VAGNAR TILL DRAGTRUCKAR

Vagnstågen kan vara sammansatta av en eller flera vagnar. Dessa kan till exempel anpassas med olika typer av kopplingar, samt olika antal hyllor och lämpar sig väl för milkruns. Vi kan erbjuda hyllvagnar, flakvagnar eller paketvagnar. Zinkade vagnar har en lastkapacitet på 500 kg och svartlackade vagnar har en lastkapacitet på 750 kg.

Se separat broschyr om lastbärare.



KUNDANPASSADE TRUCKAPPLIKATIONER

Trots att vårt standardsortiment av truckar och vagnar är mycket stort, händer det att kunder behöver anpassade lösningar. Inga problem, säger vi. En av hemligheterna bakom Helge Nyberg AB:s framgångar är att vi är organiserade för att utveckla produkter och lösningar utifrån kundens specifika behov. Till våra kunders förfogande står alltid erfarna produktutvecklare med kunskap och kompetens om logistik och materialhantering. Våra truckar är tillverkade av högkvalitativa material och är mycket hållbara. De är också lätta att underhålla, vilket gör dem till ett utmärkt val för företag som vill ha en pålitlig och kostnadseffektiv lösning för att förflytta material.



PLATTFORMSTRUCK

En truck med flak som möjliggör på- och avlastning från båda sidorna. Det är en utmärkt lösning för att förflytta material från punkt A till punkt B. Denna truck är stabil och kan användas i trånga utrymmen där det kan vara svårt att manövrera en vanlig truck och vagn.

Denna truck har ett flak som gör det enkelt att lasta och lossa material från båda sidorna. Detta sparar tid och ökar produktiviteten.

GAFFELTRUCK 707

Gaffeltruck 707 är en lätt och smidig truck som är utformad för palltransporter. Den har lasten bakom föraren, vilket ger en fri sikt framåt och åt sidorna.

Trucken har en robust och stark konstruktion i det lättare segmentet och passar därför utmärkt på entresolplan. Dessutom har den en extra låg instegshöjd på 70 mm precis som övriga Ergobjörn-truckar, vilket höjer komforten ytterligare.

Gaffeltruck 707 är en "clean machine" som inte läcker olja eller batterisyra. Den har en rymlig, ergonomisk och vibrationsdämpad golvyta i gummi. Närvarokontrollen innebär att trucken bara kan köras när föraren står på golvytan.



SOPKÄRLSLYFT TILL 708

En stabil dragtruck som har en påbyggd sopkärlslyft vilket optimerar sophantering i stora lagerlokaler. Med kapacitet att lyfta och transportera två sopkärl samtidigt blir processen snabb och flexibel. Två enkla knappar för höjning och sänkning gör hanteringen intuitiv och enkel. Den effektiva designen sparar tid och minimerar arbetsbelastningen, samtidigt som den skapar en ergonomisk arbetsmiljö.

SEDAN 1958 har Helge Nyberg AB utvecklat och tillverkat vagnar och lätta eltruckar under namnet Ergobjörn för intern materialhantering. Som specialister effektiviserar vi arbetet och kostnaderna för lager och logistik inom segment som industriell tillverkning, sjukvård, flygplatser och e-handel.

HelgeNyberg

HELGE NYBERG AB
Industrivägen 2
523 90 Ulricehamn

Tel 0321 263 00
Fax 0321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.se

HELGE NYBERG GmbH
Rodensteinstrasse 19
646 25 Bensheim, Tyskland