

ERGOBJÖRN KONFEKTIONSSTÄNDER



KONZEPT & FUNKTION

Unsere Konfektionswagen ermöglichen ein einfaches hantieren und spart Platz. Die Konfek-

tionswagen sind stapelbar. Mit zeitlosem Design passen sie überall hin.

HelgeNyberg

THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN



ING-MARIE

Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl. Stativ 50x25 mm. Untergestell 40x20 mm. Kleiderstange aus 22 oder 30-mm-Rohren. Höchstbelastung 100 kg pro Stange.

Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe. Oder vier Lenkrollen mit grauer 125x30-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe. Standardmäßige Fahrhandgriffe bei Ständern mit 2 Etagen. Sind auch als Zubehör erhältlich.

Art.-Nr.	Etagen	Länge	Breite	Höhe	Max. belast.
24197660	1	1066	606	1670	150
24197760	2	1066	606	1940	150
24197662	1	1530	606	1710	200
24197762	2	1530	606	1980	200



AMANDA

Glanzverzinkten 22-mm-Rohren. Höchstbelastung 100 kg. Vier Lenkrollen aus Plastik, 50mm. Verpackt in flachen Kartons, die 5 kg wiegen, ermöglicht ein einfaches Hantieren.

Art.-Nr.	Länge	Breite	Höhe
28197110	1050	530	1575



Z-RAHMEN, KLEINE ODER GROSSE RÄDER

Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl. Stativ 50x25 mm. Untergestell 40x20 mm. Kleiderstange 20x40 mm, flach oval. Höchstbelastung 100 kg pro Stange. Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe. Oder vier Lenkrollen mit grauer 125x30-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe.

Art.-Nr.	Etagen	Länge	Breite	Höhe	Räder	Max. Bel.
24197250	1	1530	660	1640	100x25	150
24197450	2	1530	660	2000	100x25	150
24197252	1	1530	660	1670	125x30	200
24197452	2	1530	660	2030	125x30	200



STARKES STATIV

Glanzverzinktes Vierkantprofil aus Stahl. Stativ 50x25 mm. Untergestell 40x20 mm. Kleiderstange 20x40 mm, flach oval. Höchstbelastung 100 kg pro Stange und insgesamt 200 kg. Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe. Oder vier Lenkrollen mit schwarzer 200x50-mm-Gummilauffläche und Rollenlagernabe.

Art.-Nr.	Etagen	Länge	Breite	Höhe	Räder
24197352	1	1570	630	1650	125x32
24197552	2	1570	630	2010	125x32
24197357	1	1570	630	1740	200x50
24197557	2	1570	630	2100	200x50

HelgeNyberg

HAUPTBÜRO / SCHWEDEN
Industrivägen 2
SE-523 90 Ulricehamn

Tel +46 321 263 00
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

KONTOR / DEUTSCHLAND
Kontakt:
www.helge-nyberg.de