

ERGOBJÖRN BODENROLLER



KONZEPT & FUNKTION

Die Bodenroller sind an unterschiedliche Bedürfnisse wie auch an die Standardmaße von Behältern und Halbpaletten angepasst. Einzigartig an unseren neuen Wagen ist, dass sie stapelbar sind, was ein einfaches Lagern bei Nichtgebrauch ermöglicht.

Die Räder sind langlebig und entweder in steuerbarer oder in fixierter Version lieferbar. Auf Wunsch bieten wir auch gebremste Räder an. Die Bodenroller sind leicht und lassen sich dank dem Rahmen einfach tragen. Die maximale Belastung beträgt 200 kg bis 400 kg.

HelgeNyberg

THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN

STAHLROHRWAGEN – KLEIN UND GROSS

Stapelbarer Stahlrohrwagen aus stabiler Rohrkonstruktion mit runden Ecken. Ideal geeignet für das Handling schwererer Güter in z. B. Kunststoffkästen oder auf Halbpaletten. Höchstbelastung 400 kg. Vier Lenkrollen oder zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit grauer elastischer 100x35-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe. 10 übereinander gestapelte Wagen haben eine Höhe von 1100 mm.



Art-Nr	Räder	Länge	Breite	Höhe
24185126	4 Lenkrollen	660	440	155
24185127	2 feste Räder und 2 Lenkrollen	660	440	155
24185136	4 Lenkrollen	860	640	155
24185137	2 feste Räder und 2 Lenkrollen	860	640	155

DRAHTWAGEN - KLEIN UND GROSS

Ideal für Kunststoffkästen geeignet. Doppelte Drähte bilden einen Rahmen, der gleichzeitig eine Kante ausmacht. Höchstbelastung 200 kg. Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe. 10 übereinander gestapelte Wagen haben eine Höhe von 1100 mm.



Art-Nr	Räder	Länge	Breite	Höhe
28183010	Drahtwagen, 4 Lenkrollen	620	410	140
28183020	Drahtwagen, 4 Lenkrollen	820	610	140



PALETTENWAGEN, VOLL- & HALBPALETTE

Höchstbelastung 500 kg. Vier Lenkrollen oder zwei Lenkrollen und zwei feste Räder. Schwarzes Nylon 100x35 mm mit Gleitlagernabe oder blaues Polyurethan 100x35 mm mit Kugellagernabe. Lieferung erfolgt montiert.



BLECHWAGEN

Stapelbar und robust. Geeignet für das Handling von schwerem Material. Angepasst an Standard-Kästen 600x400 mm. Höchstbelastung 300 kg. Erhältlich mit vier Lenkrollen oder zwei festen Rädern plus zwei Lenkrollen mit grauer elastischer Gummireifen 100x35 mm und Kugellager. 10 gestapelte Wagen haben eine Höhe von ca. 1100 mm.

Art-Nr	Räder	Länge	Breite	Höhe
14185226	4 Lenkrollen	650	410	150
14185227	2 feste Räder und 2 Lenkrollen	650	410	150



BLECHWAGEN FLEX

Verstellbare, stabile Wagen aus 1,5 mm dickem Blech mit erhöhter Kante und offenen Ecken. Sie lassen sich beidseitig, mit Kanten nach unten oder oben, montieren und vereinfachen das Herausheben von Kästen. Angepasst an Standard-Kästen 600x400 mm. Höchstbelastung 200 kg. Erhältlich mit vier Lenkrollen oder zwei festen Rädern plus zwei Lenkrollen.

Art-Nr	Länge	Breite	Höhe	Räder
24185326	610	410	130	4 Lenkrollen
24185327	610	410	130	2 feste Räder und 2 Lenkrollen
24185336	810	610	130	4 Lenkrollen
24185337	810	610	130	2 feste Räder und 2 Lenkrollen

Art-Nr	Länge	Breite	Höhe	Räder
14189806	815	575	140	4 Lenkrollen, schwarz
14189807	815	575	140	2 feste, 2 Lenkrollen, schwarz
14189906	815	575	140	4 Lenkrollen, blau
14189907	815	575	140	2 feste, 2 Lenkrollen, blau

Art-Nr	Länge	Breite	Höhe	Räder
14189816	1042	815	140	4 Lenkrollen, schwarz
14189817	1042	815	140	2 feste, 2 Lenkrollen, schwarz
14189916	1042	815	140	4 Lenkrollen, blau
14189917	1042	815	140	2 feste, 2 Lenkrollen, blau

HelgeNyberg

HAUPTBÜRO / SCHWEDEN
Industrivägen 2
SE-523 90 Ulricehamn

Tel +46 321 263 00
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

KONTOR / DEUTSCHLAND
Kontakt:
www.helge-nyberg.de