ERGOBJÖRN VIERWANDWAGEN

BEGRIFFE & FUNKTIONEN

Ideal für den Transport von Paketen oder Ähnlichem geeignet. Leicht anpassbar, weil die Seitengitter abnehmbar sind oder geöffnet werden können. Pulverlackierte Fahrhandgriffe, stufenlos höhenverstellbar. Höchstbelastung bis zu 500 kg.

.

HelgeNyberg

THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN

Helge Nyberg AB | Industrivägen 2 | SE-523 90 Ulricehamn | Tel +46 321 263 00 | www.helge-nyberg.com

VIERWANDWAGEN SERIE 100

Abnehmbare Längsseitengitter aus glanzverzinkten Vierkantrohren, die mit federnden Halterungen an den Stangen an den Stirnseiten befestigt werden. Maschengröße 50x82. Höhe 620 mm. Höchst-belastung 100 kg. Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummi-lauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz.

Art.-Nr.	Etagen	Etagenab-messungen	Länge	Breite	Höhe
24118212	1	620x425	800	460	1120
24118312	1	750x425	930	460	1120
24118512	1	1000x425	1180	460	1120
24118612	1	1200x425	1380	460	1120

Modell 82

Modell 84

VIERWANDWAGEN SERIE 300

Glanzverzinkte 22-mm-Rohre. Abnehmbare Längsseitengitter aus glanzverzinkten Vierkantrohren, die mit federnden Halterungen an den Stangen an den Stirnseiten befestigt werden. Maschengröße 50x82. Höhe 620 mm. Die Etage liegt versenkt im Rahmenprofil. Höchstbelastung 300 kg. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit schwarzer 160x40-mm-Gummilauffläche und Rollenlagernabe.
Modell 82 – mit niedrigen Stirnseiten
Modell 84 – mit hohen Stirnseiten

Modell 82 Art.-Nr.	Etagen	Etagenab-messungen	Länge	Breite	Höhe
25820613	1	800x600	990	650	1030
25821613	1	1000x600	1190	650	1030
25822613	1	1200x600	1390	650	1030
25824613	1	1400x600	1590	650	1030
25826613	1	1600x600	1790	650	1030

Modell 84 Art.-Nr.	Etagen	Etagenab-messungen	Länge	Breite	Höhe
25840613	1	800x600	990	650	1690
25841613	1	1000x600	1190	650	1690
25842613	1	1200x600	1390	650	1690
25844613	1	1400x600	1590	650	1690
25846613	1	1600x600	1790	650	1690

VIERWANDWAGEN SERIE 400

Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist. Vier starke Stangen an jeder Stirnseite. Die Etage liegt versenkt im Rahmenprofil. Stirnseiten sind verstärkt, um Lasten bis zu 500 kg aufnehmen zu können. Die Seitengitter können geöffnet werden. Höchstbelastung 500 kg. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit schwarzer 200x50-mm-Gummilauffläche und Rollenlager-nabe. Lieferung erfolgt montiert.

Art.-Nr.	Etagen	Etagenab-messungen	Länge	Breite	Höhe
15861615	1	1000x600	1200	650	1180
15862615	1	1200x600	1400	650	1180
15864615	1	1400x600	1600	650	1180
15866615	1	1600x600	1800	650	1180
15861715	1	1000x700	1200	750	1180
15862715	1	1200x700	1400	750	1180
15864715	1	1400x700	1600	750	1180
15866715	1	1600x700	1800	750	1180
15862815	1	1200x800	1400	850	1180
15864815	1	1400x800	1600	850	1180
15866815	1	1600x800	1800	850	1180

HelgeNyberg

HAUPTBÜRO / SCHWEDEN
Industrivägen 2
SE-523 90 Ulricehamn

Tel +46 321 263 00
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
www.helge-nyberg.com

KONTOR / DEUTSCHLAND
Kontakt:
www.helge-nyberg.de