

# ERGOBJÖRN ROLLERWAGEN



## KONZEPT & FUNKTION

Mit unseren Fahrrädern sind Sie auch bei größeren und längeren Strecken schnell und bequem am Ziel. Bedenkt man, wie viel Zeit man jedes Mal im Vergleich zum Gehen spart, erkennt man deut-

lich die langfristige Steigerung der Effektivität. Sind außerdem weitere Dinge zu transportieren haben Sie die Wahl zwischen einem Roller und unserem Rollerwagen mit Ladefläche.

# HelgeNyberg

THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN

## ROLLERWAGEN MODELL 86 & 87

Stativ aus Glanzverzinkte 22-mm-Rohre. Fahrhandgriff aus Gummi. Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind langlebig und hellgrau laminiert. Höchstbelastung 150 kg.

Die Höchstbelastung für die Etage beträgt 50 kg. Drei Räder mit grauer elastischer 200x46-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe auf dem Modell 86 und Rollenlagernabe auf dem Modell 87. Standardmäßige Klingel. Effektive Fußbremse für das Hinterrad. Dadurch haben Sie beide Hände frei zum Lenken.

Gummileiste um den Rahmen der Ladefläche und abnehmbare Lastzarge auf dem Modell 86. Rahmen der Ladefläche aus 22-mm-Rohren auf dem Modell 87.



Art.-Nr.	Etagenabmessungen.	Länge	Breite	Höhe bis zu Ladefläche
24199086	580x680	1430	680	270
24199087	580x680	1430	680	270

Art.-Nr.	Beschreibung
07013470	Vorderrad, Ersatzteilnummer
07013471	Hinterrad, Ersatzteilnummer



## ROLLER MODELL 65 & 10

Stativ aus Glanzverzinkte 22-mm-Rohre. Fahrhandgriff aus Gummi. Ständer, der mit dem Lenker automatisch herausgeklappt wird auf dem Modell 65. Luftgummireifen vorne 310x55 mm, Hinterrad mit grauer elastischer 200x50-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe. Standardmäßig Klingel und Korb. Trommelbremse am Vorderrad.

Art.-Nr.
24199065
24199210

Art.-Nr.	Beschreibung
12200375	Pannenfestes Vorderrad, beim Kauf eines neuen Fahrrads
07019032	Pannenfestes Vorderrad, Ersatzteilnummer



## FAHRRAD MODELL 20

Stativ aus Glanzverzinkte 22-mm-Rohre. Fahrhandgriff aus Gummi. Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind langlebig und hellgrau laminiert. Die Höchstbelastung für die Ladefläche beträgt 50 kg. Zwei Räder vorne mit grauer elastischer 200x50-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe. Hinterrad mit Luftgummireifen 400x40 mm. Standardmäßige Klingel.

Art nr	Etagenabmessungen
24199220	610x520

# HelgeNyberg

HAUPTBÜRO / SCHWEDEN  
Industrivägen 2  
SE-523 90 Ulricehamn

Tel +46 321 263 00  
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com  
www.helge-nyberg.com

KONTOR / DEUTSCHLAND  
Kontakt:  
www.helge-nyberg.de