

# ERGOBJÖRN ETAGENWAGEN 200



## KONZEPT & FUNKTION

Die Wagen werden mithilfe stufenlos einstellbarer Etagen und Fahrhandgriffe einfach an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst. Die Abmessungen der Etagen sind an Standardbehälter

(600x400 mm) angepasst. Aufgrund der Etagenrandprofile und der Gitter an den Stirnseiten liegt die Last stabil an ihrem Platz.

# HelgeNyberg

THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN



Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
24121224	2	850x520	1130	520	1110
24121324	2	850x620	1130	620	1110
24121624	2	1250x620	1530	620	1110
24121234	3	850x520	1130	520	1110
24121334	3	850x620	1130	620	1110
24121634	3	1250x620	1530	620	1110

**Stirnseitengitter, Maschengröße 100x50 mm**

Art.-Nr.	Höhe
12200140	600
12200144	800

**ETAGENWAGEN SERIE 200**

Dank der sogenannten Balancemontage mit zwei in der Mitte unter den Wagen montierten Rädern lässt sich der Wagen auch bei schwerer Last leicht steuern und wenden. Etagenprofil aus glanzverzinkten 19-mm-Rohren.

Höchstbelastung 300 kg. Höchstbelastung der Etagen 150 kg. Drei oder vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz. Zwei in der Mitte montierte Räder mit schwarzer 200x50-mm-Gummilauffläche und Rollenlagernabe.

**HelgeNyberg**

**HAUPTBÜRO / SCHWEDEN**  
 Industrivägen 2  
 SE-523 90 Ulricehamn

Tel +46 321 263 00  
 Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com  
 www.helge-nyberg.com

**KONTOR / DEUTSCHLAND**  
 Kontakt:  
 www.helge-nyberg.de