

ERGOBJÖRN ETAGENWAGEN 200



KONZEPT & FUNKTION

Stabiler Wagen für die Kommissionierung im Lager. Durch die balancemontierten Räder in der Mitte unter dem Wagen ist dieser sehr wendig und auch bei schwerer Zuladung leicht lenkbar.

Durch die Etagenrandprofile liegt die Ladung stabil an ihrem Platz. Etagenprofil aus glanzverzinkten 22-mm-Rohren.

HelgeNyberg

the producer of Ergobjörn



Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
24121224	2	850x520	1130	520	1110
24121324	2	850x620	1130	620	1110
24121624	2	1250x620	1530	620	1110
24121234	3	850x520	1130	520	1110
24121334	3	850x620	1130	620	1110
24121634	3	1250x620	1530	620	1110

Stirnseitengitter, Maschengröße 100x50 mm

Art.-Nr.	Höhe
12200140	600
12200144	800

ETAGENWAGEN SERIE 200

Dank der sogenannten Balancemontage mit zwei in der Mitte unter den Wagen montierten Rädern lässt sich der Wagen auch bei schwerer Last leicht steuern und wenden. Etagenprofil aus glanzverzinkten 19-mm-Rohren.

Höchstbelastung 300 kg. Höchstbelastung der Etagen 150 kg. Drei oder vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz. Zwei in der Mitte montierte Räder mit schwarzer 200x50-mm-Gummilauffläche und Rollenlagernabe.

HelgeNyberg

HAUPTBÜRO / SCHWEDEN
 Industrivägen 2
 SE-523 90 Ulricehamn

Tel +46 321 263 00
 Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com
 www.helge-nyberg.com

KONTOR / DEUTSCHLAND
 Kontakt:
 www.helge-nyberg.de