

# ERGOBJÖRN ETAGENWAGEN 300



## KONZEPT & FUNKTION

Die Wagen werden mithilfe stufenlos einstellbarer Etagen und Fahrhandgriffe einfach an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst. Die Abmessungen der Etagen sind an Standardbehälter

(600x400 mm) angepasst. Aufgrund der Etagenrandprofile und der Gitter an den Stirnseiten liegt die Last stabil an ihrem Platz.

# HelgeNyberg

THE PRODUCER OF ERGOBJÖRN

## ETAGENWAGEN SERIE 300

Dank zweier fester Räder und zweier Lenkrollen fährt der Wagen stabil. Die Räder sind auch etwas größer, was in Kombination mit dem robusten Gestell dafür sorgt, dass sich der Wagen auch bei schwerer Last leicht fahren lässt. Die untere Etage liegt versenkt im Rahmenprofil.

Höchstbelastung 300 kg. Die Höchstbelastung beträgt für die untere Etage 300 kg und für die oberen Etagen 100 kg. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit schwarzer 160x40-mm-Gummilauffläche und Rollenlager-nabe.

Modell 22 – niedrige Stirnseiten, 2 Etagen

Modell 24 – hohe Stirnseiten, 4 Etagen



Modell 24



Modell 22



### Modell 22

Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
25220623	2	800x600	990	650	1030
25221623	2	1000x600	1190	650	1030
25222623	2	1200x600	1390	650	1030
25224623	2	1400x600	1590	650	1030
25226623	2	1600x600	1790	650	1030

### Zusatzetagen Modelle 22 & 24

Art.-Nr.	Etagenabmessungen
12252306	800x600
12252316	1000x600
12252326	1200x600
12252346	1400x600
12252366	1600x600

### Modell 24

Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
25240643	4	800x600	990	650	1690
25241643	4	1000x600	1190	650	1690
25242643	4	1200x600	1390	650	1690
25244643	4	1400x600	1590	650	1690
25246643	4	1600x600	1790	650	1690

## ETAGENWAGEN SERIE 300

Die sogenannte Balancemontage mit zwei in der Mitte unter dem Wagen montierten Rädern und vier Lenkrollen macht den Wagen stabil und gleichzeitig leicht fahrbar. Die untere Etage liegt versenkt im Rahmenprofil. Höchstbelastung 300 kg. Die Höchstbelastung beträgt für die untere Etage 300 kg und für die oberen Etagen 100 kg. Zwei in der Mitte montierte Räder mit grauer elastischer 200x48-mm-Gummilauffläche und Kugellagernabe. Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz. Lieferung erfolgt montiert.

Modell 11 – niedrige Stirnseiten, 2 Etagen

Modell 12 – hohe Stirnseiten, 4 Etagen



Modell 11



Modell 12



### Modell 11

Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
1511424	2	1000x425	1180	460	1120
15112424	2	1200x425	1380	460	1120
15114424	2	1400x425	1580	460	1120
15116424	2	1600x425	1780	460	1120

### Zusatzetagen Modelle 11 & 12

Art.-Nr.	Etagenabmessungen
12252314	1000x425
12252324	1200x425
12252344	1400x425
12252364	1600x425

### Modell 12

Art.-Nr.	Etagen	Etagenabmessungen	Länge	Breite	Höhe
15121444	4	1000x425	1180	460	1650
15122444	4	1200x425	1380	460	1650
15124444	4	1400x425	1580	460	1650
15126444	4	1600x425	1780	460	1650

# HelgeNyberg

#### HAUPTBÜRO / SCHWEDEN

Industrivägen 2  
SE-523 90 Ulricehamn

Tel +46 321 263 00  
Fax +46 321 263 01

info@helge-nyberg.com  
www.helge-nyberg.com

#### KONTOR / DEUTSCHLAND

Kontakt:  
www.helge-nyberg.de